

#стопкоронавирус

ЛИСМА  ЛИСМА



Облучатель-рециркулятор **ALADDIN JET**

Предназначен для обеззараживания воздуха в жилых домах, детских садах, школах, гостиницах, медицинских учреждениях, спортивных комплексах. Бактерицидное воздействие обеспечивается за счет ультрафиолетового излучения, которое вызывает необратимые повреждения ДНК микробов и их гибель. Уничтожает все известные патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибок и золотистый стафилококк. Может эксплуатироваться в присутствии людей и животных на протяжении неограниченного времени.

ОБЛУЧАТЕЛЬ «АЛАДДИН» – НЕ СТРАШНЫ МИКРОБЫ С НИМ!

Облучатель бактерицидного закрытого типа – рециркулятор ALADDIN JET предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях IV-V категорий: квартиры, офисы, учебные и медицинские учреждения, спортивные и досуговые комплексы, заведения общественного питания. Устройство эксплуатируется в присутствии людей и животных, не требует выноса растений. Уничтожение патогенной микрофлоры обеспечивается облучением воздушных потоков ультрафиолетовыми лампами.

Объекты применения:



Жилые помещения



Больничные палаты



Офисы



Школы



Салоны красоты



Кафе, рестораны, бары



Детские сады



Спортивные залы



Гостиницы



Внимание!

Ультрафиолетовое излучение работающей лампы в поле зрения может вызвать ожоги тела и необратимые повреждения глаз. Категорически запрещается смотреть внутрь рециркулятора через отверстия решетки вентиляторов во время его работы!



Замену лампы производить в перчатках.

В комплект поставки входят:

Рециркулятор в собранном виде – 1 шт.; Паспорт – 1 шт.;
Комплект крепления с винтами – 1 шт.; Упаковка – 1 шт.
Перчатки защитные, пара – 1 шт.

Основные технические данные

Модель	Aladdin Jet-70	Aladdin Jet-120	Aladdin Jet-180	Aladdin Jet-270
Количество ламп	2	3	4	6
Номинальная мощность, Вт	50	70	110	140
Производительность, м³/ч	70	120	180	270
Уровень шума*, ДБ	35	45	50	60
Бактерицидный поток*, Вт	9,4	14,1	18,8	28,2
Размеры, АxВxН	300x130x620	300x130x620	300x130x620	300x130x620
Масса нетто, кг, не более	8,5	8,5	8,5	8,5

Примечание: значение мощности ниже номинальной не ограничивается.

* – Справочная величина

Модель	Aladdin Jet-70	Aladdin Jet-120	Aladdin Jet-180	Aladdin Jet-270
Обеззараживаемый объем, м³	70	120	180	270
Площадь помещения с высотой стен 3 м, м²	25-50	45-90	65-130	100-200



Рекомендуемое время обеззараживания составляет 1-2 часа в зависимости от площади помещения и типа рециркулятора.

Источник облучения – бактерицидные лампы низкого давления типа ДБ 15. Источник питания – современные электронные ПРА.

- Напряжение питания – 230 В.
- Коэффициент мощности – 0,9.
- Класс защиты от поражения электрическим током – I.
- Степень защиты оболочки – IP20.
- Срок службы ламп – 8 000 ч.
- Срок службы рециркулятора – не менее 5 лет

